


自転車用ヘルメット帽体 KB-28系
リペロ TKハンチング 取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL



必ず本書をお読みになり、お読みの後は大切に保管ください。


このたびは、当製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書は「リペロ TKハンチング」の取扱方法について補足説明しております。
ご使用になる前に必ず最後までお読みください。
ヘルメットは、いかなる事故にも絶対という訳ではなく、万一の際に危険の度合いを減らす装備のひとつで、安全の一要素にすぎないという事をご理解のうえ使用していただきますようお願いいたします。
また、あわせて「KB-28系 取扱説明書」をお読みください。

! ご注意

- ご使用前に帽子が正しく取り付けられているか必ず確認してください。取り付けが不完全ですと走行中に帽子が外れるおそれがあり、大変危険です。
- ヘルメットは前から後ろにかけて水平になるように正しく着用してください。
- 強風を受けた場合、風で帽子が外れる場合がありますので十分にご注意ください。
- 当社が指定する帽子（ヘルメットカバー）とヘルメットの組み合わせのみ着用が可能です。
- ヘルメット、専用帽子を改造しないでください。（刺繍、ワッペン、その他装飾品の取り付け等）


○ 帽子(ヘルメットカバー)の取り付け方法

帽子をヘルメットに装着する場合は、帽子の | の縫製印とヘルメットの △ の印を合わせるように入れ込んでください。




※ 帽子のフチがヘルメットをしっかりと覆うように取り付けてください。


○ 正しい取り付け方



✕ 誤った取り付け方



① 帽子をヘルメットに装着後、スライダーを引っ張り、紐を締め、帽子がヘルメットから脱着しにくいように調整してください。
帽子を外す際はスライダーを緩めてください。



② スライダーを締めたあと、紐の先端はゴムバンドに通すことで、バタつきを抑えることができます。

○ 別売・補修部品について



帽子(ヘルメットカバー)【CA-3】
 カラー：各色
 サイズ：54~57cm未満
 ※シクレ/デイズ/リベロは同じサイズであれば、専用帽子を付け替えて使用することが可能です。
 ※ご注文の際はサイズにご注意ください。
 【54~57cm未満】



厚さ6mm
 厚さ6mm
 厚さ6mm
インナーパッドセット18：厚さ6mm
 お買い上げになったヘルメットに標準装備されている厚さのインナーパッドです。



厚さ12mm
 厚さ6mm
 厚さ12mm
インナーパッドセット18：厚さ12mm
 標準装備のインナーパッドよりも分厚い仕様。かぶり心地がゆるい場合は当パーツに変更することでよりフィット感を高めることができます。

当モデルは、補修部品をご用意しております。補修部品は、当製品をお買い上げになった販売店にてお問い合わせください。

Kabuto 検索

詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、弊社ホームページもしくはカタログをご覧ください。