

2017年06月版



エアロブレード・ファイブ

AEROBLADE-5系 取扱説明書

保存用



ご使用になる前に

この取扱説明書は必ずヘルメットご使用前にお読みください。またお読みの後は、保管していただきますようお願いいたします。

メットインスペースへの収納について

当製品は、車種により「メットインスペース」への収納ができない場合があります。あしからずご了承ください。



エアロブレード・ファイブ

AEROBLADE-5系 取扱説明書

AEROBLADE-5 取扱説明書・インデックス……P-2

おもな部位の名称……P-3

安全・快適にご使用いただくために

ご使用になる前に……P-4

PSC・SGマークについて……P-5

あごひもについて

1 あごひもの取扱方法……P-6

2 あごひもカバーの脱着方法……P-7

ベンチレーションの空調機能

3 「ウェイクスタビライザー^{PAT.}」について……P-8

4 各ベンチレーションの開閉……P-9

ベンチレーションが破損した場合……P-9

シールドについて

5 「シングルアクションシールドシステム^{PAT.}」の使用方法……P-10

6 シールドラチェットの脱着方法……P-12

別売・オプション Pinlock[®] Original Insert Lens……P-14

(ピンロック[®] オリジナル・インサート・レンズ)

内装 (インナーパッド・チークパッド) について

7 チークパッド (ほほ) の脱着方法……P-17

参考 イヤーカップについて……P-18

8 インナーパッドの脱着方法……P-18

参考 インナーパッド、チークパッド、あごひもカバーの互換性について……P-20

重要 内装パッドの洗濯について……P-20

ウィンドシャッター / プレスガードについて


9 ウィンドシャッターの脱着方法……P-21

10 プレスガードの脱着方法……P-22

お問い合わせ / パーツリスト

商品に関するお問い合わせと修理のご依頼方法……P-23

●AEROBLADE-5シリーズ パーツリストと修理対応表……P-2



ご使用になる前に

このたび、当製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

この取扱説明書はお買い上げいただいたヘルメットの正しい取扱い方法や各機能、脱着などについて説明しております。ご使用になる前に必ず最後までお読みください。

またお読みの後は、大切に保管してくださいますようお願いいたします。

ヘルメットは、いかなる事故にも、絶対という訳ではなく、万一の際に危険の度合いを減らす装備の一つで、安全の一要素にすぎないということをよくご理解のうえご使用ください。

安全快適なモーターサイクルライフを楽しむためにも、本書に記載の注意事項をよくご理解いただきますようお願いいたします。



頭に合ったサイズのヘルメットを、お選びください。

大きすぎるヘルメットは、走行中ぐらつき危険です。また小さすぎるヘルメットは、頭を締めつけ痛くなる可能性もあるので、頭によく合ったヘルメットをお選びください。



あごひもは必ずしっかり締めてください。

あごひもを締めなかったり、締め方がゆるいと、万一転倒した時などに脱げてしまい、頭を守る事ができず非常に危険です。



大きな衝撃を受けたヘルメットは外観上に損傷がなくても、ご使用にならないでください。

ヘルメットはシェル及び衝撃吸収ライナーが潰れることで、衝撃エネルギーを吸収します。大きな衝撃を受けたヘルメットは、既にライナーが潰れている場合が多く、そのまま使用すると、再度衝撃エネルギーを吸収できず非常に危険です。外観にキズ等がなくても、使用しないでください。



ヘルメットの改造は絶対にしないでください。

ヘルメットに穴を開けたり、内部の衝撃吸収材を削ったり、あごひもなどは絶対に改造したりしないでください。ヘルメット本来の性能が発揮できなくなり非常に危険です。また部品を取り外したまま使用しないでください。



ヘルメットのお手入れは薄めた中性洗剤でふき取るようにしてください。

ガソリン、シンナー、ベンジン、熱湯（50℃以上）や、塩水等は絶対に使用しないでください。ヘルメットの材質が侵され、ヘルメットの性能が低下するおそれがあります。



ヘルメットのペイントはもちろん溶剤の塗布は絶対にしないでください。

ヘルメットに塗料、接着剤、ガソリンなどの溶剤を塗布しますと、それらの影響により材質が侵され衝撃吸収力が低下する場合がありますので絶対におやめください。



ヘルメットは大切に取扱ってください。

ヘルメットは丈夫だからといって、床等に放り投げたり、上に座ったりしないでください。その度に衝撃を吸収するため、衝撃吸収力が低下します。万が一の為に大切に取扱ってください。また、乗車時での頭を保護する以外の目的には使用しないでください。

！ ヘルメットの保管について

ヘルメットは直射日光の当たる車の中や、暖房機のそばなど、高温（50℃以上）の場所に長時間放置しないでください。（ヘルメットに使われている材質が侵され、性能が低下します。）

また、落下しやすい、オートバイの上や高所などでの保管はしないでください。

！ シールドのお手入れについて

シールドの汚れを取るときには、柔らかい布を使い、薄めた中性洗剤で汚れをふき取り、最後に清水ですすいだ布で拭きあげてください。

ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。

！ フルフェイスヘルメット使用上のご注意

フルフェイスをご使用の場合、走行中のヘルメット内はほぼ一定の温度ですが、高速度で移動しているため周辺の環境は常に変化しています。そのため、突然の雨やトンネルに入った直後、峠道など高低差がある場合は、ヘルメット内の温度と周辺との気温差が生じるため、シールドが急激に曇ってしまう場合があります。このような状況が予想される時は、あらかじめシールド開度の調整や適切なスピードにするなど注意をするようお願いします。

なお、シールドの開閉操作及びベンチレーションシャッター操作は、必ず停止した状態で行ってください。走行中の操作は危険です。

！ 乗車用ヘルメットの有効期間は、「購入後3年間」です。

ヘルメットは様々な状況下において使用されるために、見た目以上に劣化が進んでいることがあります。このため、SGマークにはヘルメットの耐久性を考慮して、「購入後3年間」と有効期限を定めて、ヘルメットに表示しております。有効期限を過ぎたヘルメットは、事故の際に十分な保護性能を発揮できない場合が多く、正常に使って異常が認められなくても、ご購入後3年以内に交換してください。



PSC・SGマークについて

「PSCマーク」

「P:Product（製品）」、「S:Safety（安全）」、「C:Consumer」の頭文字を略号としてマークで表しています。これは消費生活用製品安全法に基づき製造された製品に表示されるマークで、消費者に対して生命の危険や身体に特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を国が「特定製品」として指定していることを意味します。日本国内で販売されるヘルメットは、このマークが表示されていなければ、販売することはできません。

「SGマーク」

SGマークは、製品安全協会が定めたSG基準に適合している製品に表示されるマークです。

またSGマークは、万一ヘルメット（ただし、シールド等の付属品は含まない）に欠陥があり、製品安全協会の定めるSG基準に適合していないために着用者が損害を被った場合に、その損害を賠償するものです。なおこの制度はプロオートバイレースやサーカスなどの特殊な用途に用いている際の負傷や、SG基準が定めるヘルメットの性能を超える強い衝撃を受けたための負傷などは賠償の対象になりません。

SGマークに関する
お問い合わせ先


〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ 三ノ輪 2F

製品安全協会 ☎ (03) 5808-3300 (代)

1 あごひもの取扱方法

当製品は、あごひもの脱着が簡単にできる
「マイクロラチェットバックル」を採用しております。



装着時



⚠ 警告

バックルを装着しないで走行したり装着が不完全ですと、万一転倒した際にヘルメットが脱げてしまうおそれがあります。

脱着時





●あごひもの長さ調整

<適正なあごひもの長さ>

ヘルメットをかぶり、バックルをしっかり締めます。その際、のど元付近のあごひもと、のどの間に、人指し指一本入る程度が適正なあごひもの長さと言えます。このときに、あごひもの長さが合っていない場合は、あごひもの長さ調整を行ってください。

<真横から見たイメージ>



⚠ 警告

バックルをしっかり締めても、あごひもの長さが適正でないと、万一転倒した際にヘルメットが脱げたり、首元が必要以上に締まったりするおそれがあります。
あごひものはヘルメットの重要な部分ですので、乗車前には必ず慎重かつ正確に調整しましょう。

2 あごひもカバーの脱着方法


このヘルメットは、汚れた時などにあごひもカバーを取り外して洗うことが可能です。

—あごひもカバーの取り外しかた—

- ①あごひもの根元にあるスナップを外して「あごひもカバー」を取り外します。
- ②「あごひもカバー」をあごひも本体より引き抜き、取り外したら完了です。

—あごひもカバーの取り付けかた—

- ①取り外した逆の手順（あごひもカバーの表裏に注意）で、あごひもカバーの上方よりあごひもを通し、あごひもカバーの穴よりあごひもの先端を出します。
- ②最後にスナップを留めれば完了です。



❗ご 注 意

あごひもカバーを取り付ける際は、あごひもカバーの表(レザー部分)・裏(あごに当る生地部分)の方向にご注意ください。

3 「ウェイクスタビライザー^{PAT.}」について

Kabutoの特許システム。

画期的な空力デバイス「ウェイクスタビライザー^{PAT.}」


走行中発生する帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減する Kabuto の特許システム※。長年にわたる研究・風洞実験を重ね生み出した独自の機能です。

※特許.No. 4311691




当製品は、シェルとウェイクスタビライザー^{PAT.}が一体型になっています。

従来のヘルメット



ヘルメットの前後に、乱流が発生。
ヘルメットが安定しにくい。

ウェイクスタビライザー採用のヘルメット



シェル表面に突起（スタビライザー）を
もうけることで乱流をコントロール。
直進時は安定し、首振りもスムーズに
なる。

4 各ベンチレーションの開閉

ヘッドベンチレーションとチンベンチレーションは、レバーの開閉により外気の取り入れがお好みで操作できます。

※リアベンチレーションには開閉機能がありません。



【ヘッドベンチレーションの開閉操作】


開けるとき

レバーを後ろへスライドさせると、エアダクトが開き、外気が導入されます。


閉じるとき

レバーを前へスライドさせると、エアダクトが閉まり、外気導入が遮断されます。

開けるとき



閉じるとき



【チンベンチレーションの開閉操作】


開けるとき

レバーを下へスライドさせるとエアダクトが開いて、外気が導入されます。



閉じるとき

レバーを上へスライドさせるとエアダクトが閉まり、外気導入が遮断されます。

開けるとき



閉じるとき



❗ ご注意

各ベンチレーションは、強い力を与えると部品が破損する場合がありますので、取扱いにはご注意ください。

※次ページの、「警告」・「ベンチレーションが破損した場合」についても必ずよくお読みください。

⚠ 警告

- 走行中のレバー操作は危険ですので絶対におやめください。レバーを操作するときは、走行前あるいはオートバイを安全な場所に必ず停車させてから操作してください。
- 各ベンチレーションのエアダクト（エア吸排出穴）は、転倒や事故の際の大きな衝撃を考慮し、最良の大きさ・数で設計しております。むやみに穴を広げたり穴の数を増やしたりすると、ヘルメットの性能を低下させる原因となり、大変危険ですので絶対におやめください。

① ベンチレーションが破損した場合

各ベンチレーションが破損した場合は、オプション販売またはメーカー修理となります。（23～25ページ参照）なお修理受付の際、ヘルメットの安全性能が保持出来ないと判断した場合は、修理が出来ない事があります。

5 「シングルアクションシールドシステム^{PAT.}」の使用方法

「シングルアクションシールドシステム^{PAT.}」は、Kabutoが開発したシールド交換システムで、走行時のコンディションに合わせて素早いシールド交換を可能にしたほか、メンテナンスも容易に行う事ができます。
(特許.No. 4839373)

ーシールドの取り外しかたー



- ① シールドを（図1）のように一番上まで上げた状態にします。（止まる位置まで上げてください）
- ② （図2）のように、シールドにあるリリースボタンを押したまま、矢印方向へ引き抜くと、シールド片側が完全に取り外せます。

※リリースボタン先端の角度を目安に引き抜くと、スムーズに取り外せます。


- ③ この作業をもう片側も行うと、シールドが完全に取り外せます。

⚠ ご注意

- 構造上、シールドを一番上まで上げないと、シールドを外せません。
- 取り外す際は、シールドを無理に引き抜いたり、ねじったりしないでください。シールドやラチェット機構が破損するおそれがあります。
- 取り外したシールドは、キズが付かないよう、お取り扱いには十分ご注意ください。



—シールドの取り付けかた—



❗ご注意

- 取り付ける際は、シールドを無理に差し込んだり、ねじったりしないでください。シールドやラチェット機構が破損するおそれがあります。
- 取り付けたと、必ず一度シールドを抜く方向に軽く引っ張り、抜けない事を確認してください。
- シールドの取り付けが完了したら、シールドを3～4回開閉し正確に開閉動作が出来るか確認を行ってください。その際に異音が生じたり開閉動作がうまく出来ない場合は、当項目を再度よくご覧のうえ、最初から取り付け直してください。

⚠警告


- シールド取り付け後は、シールドが確実に取り付けられているか、また開閉動作が正しく出来ているかの確認をしっかりとってから走行してください。開閉動作が不完全な場合や、取り付けが不完全だと、万一走行中にシールドがうまく作動しなかったり、脱落する可能性があります大変危険です。
なお、開閉動作時に異音が生じたり、開閉動作がうまく出来ない場合は、当項目を再度よくご覧のうえ最初から取り付け直してください。
- シールドは消耗品です。虫や飛び石などでシールド表面にキズが付くと、視界を妨げる原因となり大変危険です。キズや汚れがひどい場合はそのまま使用を続けずに、早めに新しいシールドに交換してください。

6 シールドラチェットの脱着方法

「シールドラチェット」とは、シールドの開閉や「シングルアクションシールドシステムPAT.」の機能をコントロールする部分です。「**図1 シングルアクションシールドシステムPAT.の使用法**」でシールドを完全に取り外すと、シールドラチェットが現れます。

ーシールドラチェットの取り外しかたー


シールドラチェットを取り付けているシールドラチェットビス3本をサイズの適したドライバーで、左（反時計方向）に回すとビスが取り外せシールドラチェットも完全に取り外せます。この作業を反対側も行います。



❗ご 注 意

- シールドラチェットビスを取り外す際は、ビスに対して正しくサイズが合ったドライバーを選び、ビスに対して垂直になるように回してください。サイズが合っていないか斜めに回したりすると、ビスのネジ山が潰れてしまうおそれがあります。
- 取り外したビスは紛失しないようご注意ください。

ーシールドラチェットの取り付けかたー




- ①まずは、(図1)のように、シールドラチェットの方を確認します。


参考

シールドラチェット裏面に「L」、「R」の刻印があります。

<次ページにつづく>



(図2)



(図3)

②ヘルメット本体・横のくぼみにシールドラチェットを乗せ、シールドラチェットの取付穴とヘルメット本体の取付穴を合わせます。(図2)

③シールドラチェットビスを3本とも、右(時計回り)方向にしっかり締めます。この作業を両側とも行うと取り付け完了です。(図3)

❗ ご注意

- シールドラチェットビスを締める際は、必要以上に締め付けないでください。ビスや他の部品が破損するおそれがあります。
- シールドラチェットビスを締める際は、ビスに対してドライバーを垂直にして回すようにしてください。ビスのネジ山が潰れてしまうおそれがあります。

⚠ 警告

- シールドラチェットは、シールドの開閉動作に重要なパーツです。取り付けは確実にを行い、取り付けが終わったら、シールドが正しく完全に下まで閉まるか、また開閉動作は正しく行えるかなどの確認を必ず行ってください。
- シールドラチェットビスは、定期的に緩みをチェックし、増し締めを行ってください。緩んだまま走行すると、走行中にシールドが脱落するおそれがあり、大変危険です。

別売・オプション

PINLOCK®
Original Insert Lens

MAX
100%
VISION

Pinlock® Original Insert Lensは、Pinlock® fog-free system社の登録商標です。

当製品には、優れた曇りどめ効果を発揮する「Pinlock® Original Insert Lens(別売)」を取り付けることができる「ピンロックピン(偏心ピン)」をシールドに標準装備しています「Pinlock® Original Insert Lens」は、当製品をお買い上げになった販売店にて別途お買い求めください。

Pinlock® Original Insert Lens

(ピンロック®オリジナル・インサート・レンズ)

DAF-1用

1枚入り:

¥3,000(+消費税)


[Pinlock® Original Insert Lensについて]

Pinlock® Original Insert Lensは、冬期や雨天時などのヘルメット内部の温度変化によるシールドの曇りを抑える曇り止めシートです。

シールドとPinlock® Original Insert Lensの間に適度なすき間を設けることにより、外気温とヘルメット内部の温度差を平衡に保ち、曇りを抑えクリアな視界をキープします。


Pinlock® Original Insert Lensを取り付ける

—Pinlock® Original Insert Lensの取り付けかた—




- ① Pinlock® Original Insert Lensの保護フィルムを剥がさず、シリコンシールがある面をシールド内側に密着するように取り付けます。

このとき、Pinlock® Original Insert Lensの取り付け部を片側よりシールド内側にある偏心ピンへ差し込みます。(図1、図2)



- ② 片側の偏心ピンにPinlock® Original Insert Lensを差し込んだまま、シールドを平らになるくらいまで広げ、反対側の取り付け部も差し込み、シールドをゆっくり元に戻します。このとき、Pinlock® Original Insert Lensをシールドの溝の内側に収まるよう正しく取り付けます。(図3、図4、図5)




(図5)

- ③シールドをヘルメットに取り付けて、Pinlock® Original Insert Lensのシリコンシールが全てに渡ってシールドに密着しているかを確認します。このとき、隙間が見られる場合は、「Pinlock® Original Insert Lens・取り付け後の調整」を参照のうえ、調整してください。
- ※ Pinlock® Original Insert Lensの密着度確認は、必ずヘルメットにシールドを装着した状態で行ってください。ヘルメットに装着していない状態では、Pinlock® Original Insert Lensの応力により、シールドが装着時よりも広がっている場合がありますので、ご注意ください。
- ④最後にPinlock® Original Insert Lensの保護フィルムを剥がして取り付けが完了です。

—Pinlock® Original Insert Lensの取り外しかた—


- ①シールドをヘルメットより取り外します。
- ②Pinlock® Original Insert Lensを取り付けたときの要領で、シールドを平らになるまで広げながら、偏心ピンからPinlock® Original Insert Lensを取り外します。(図6)



—取り付け後の調整—

Pinlock® Original Insert Lensとシールドに隙間が見られる場合は、調整を行ってください。

- ①ヘルメットからシールドを取り外し、Pinlock® Original Insert Lensを取り外します。
- ②偏心ピンを工具などを用いて(図7)のように、回して調整します。
- ③再度Pinlock® Original Insert Lensをシールドに取り付け、ヘルメットに取り付けてから密着度合いを再確認します。調整が必要な場合は、再度上記の作業を行います。



※「Pinlock® Original Insert Lensを取り付ける」に関する次ページの、「**ご注意**」、「**Pinlock® Original Insert Lens・取り扱い上のご注意**」についても必ずよくお読みください。

❗ご注意

- Pinlock® Original Insert Lensを取り付ける際は、シールドを十分平らにしてから取り付けてください。平らにしないまま装着しようとすると、偏心ピンを破損することがあります。
- Pinlock® Original Insert Lensを取り付ける際は、シールド内側の汚れをきれいに除去し、Pinlock® Original Insert Lensのシリコンシール側の曇り止め部分には手を触れないよう十分に注意しながら取り付けてください。
- お手入れの際は、ベンジン・シンナー・ガソリン・ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。Pinlock® Original Insert Lensの材質を冒すおそれがあります。
- 乾燥の際、50℃以上になる場所や暖房機のそばなどに置いたり、ドライヤーや直火の使用などは絶対におやめください。熱によりPinlock® Original Insert Lensの材質を冒すおそれがあります。

❗Pinlock® Original Insert Lens・取り扱い上のご注意

- Pinlock® Original Insert Lensは、Pinlock® Original Insert Lensに対応した専用シールドのみでご使用になれますが、それ以外のシールドにはご使用いただけません。
- シールドとPinlock® Original Insert Lensの間が曇ったり、雨水が浸入する場合は、Pinlock® Original Insert Lensを取り外し、シールドとPinlock® Original Insert Lensの双方を十分に乾燥させてから、再度Pinlock® Original Insert Lensを取り付けてください。
- Pinlock® Original Insert Lensは、定期的に取り外してメンテナンスを行ってください。Pinlock® Original Insert Lensを長期間取り付けたままにすると、シリコンシールがシールドに固着する場合があります。
- Pinlock® Original Insert Lensをご使用になる場合は、必ず専用のシールド、ピンをご使用ください。また、それ以外のシールドを加工したり、純正部品以外のピンを取り付けたりしないでください。
- チンベンチレーションを閉じたままの状態や、ウィンドシャッターなどを使用すると、Pinlock® Original Insert Lensを使用しても曇る場合がありますので、十分にご注意ください。
- 曇り止め効果が低下したり、Pinlock® Original Insert Lensに傷などが付いた場合は、そのまま使用せずに新しいPinlock® Original Insert Lensに交換してください。
- ライディングポジションによりシリコンシールが視界に入ることがあります。


7 チークパッド(ほほ)の脱着方法

ーチークパッドの取り外しかたー


- ①マジックテープとスナップ2カ所を外します。
- ②チークパッドの芯材をエアインテークのあたりからゆっくり上に引き抜くとチークパッドが取り外せます。

！ご 注 意

チークパッドを取り外す際は、マジックテープおよびスナップの根元から外すようにしてください。無理に引っ張ると、破損するおそれがあります。




ーチークパッドの取り付けかたー



(図1)


- ①チークパッドの方向と部位を確認します。(図1)
- ②後頭部にあるメッシュ部分の段差を起点にチークパッドの芯材の先端を差し込んでいきます。このとき芯材は「後側から前側」にかけて、順番に差し込んでいくとスムーズに取り付けできます(図3)。取り付け後、アンダートリムのエアインテークからメッシュが見えているか確認し、見えていない場合はさらに押し込んでください。(図4)



(図2)



(図3)




(図4)

<次ページにつづく>

- ③最後にチークパッド裏側のマジックテープとスナップ2カ所を帽体側へしっかり押さえて止めれば完了です。(図4)

この作業をもう反対側も行くと、チークパッドの装着は完了です。

参考 イヤーカップについて



※イヤークップは左右共通です。

チークパッドを取り外すと「イヤークップ」が帽体側にマジックテープで装着されています。このイヤークップは用途やフィッティングに合わせて、お好みで脱着できます。

❗ご 注 意


チークパッドが完全に取り付けられていることを確認してから走行してください。
また正しく取り付けていなかったり、取り付けずに走行するのは、危険ですのでおやめください。

8 インナーパッドの脱着方法

ーインナーパッドの取り外しかたー

- ①後頭部にある、2カ所のスナップを外します。(図1)

<次ページにつづく>




(図1)

- ②次に前頭部にあるスナップ4カ所とツメを端から順番に外すと、インナーパッドを完全に取り外すことができます。


❗ご注意

インナーパッドを取り外す際、スナップは強引に引っ張らずゆっくり引き抜いてください。パッドの生地やその他部品が傷むおそれがあります。




(図2)

ーインナーパッドの取り付けかたー




(図1)

- ①はじめにこめかみ部分のスナップを取り付けます。



(図2)

- ②スナップの隣にあるツメをスリットへ順に差し込みます。①、②の作業を繰り返し、すべてのスナップとツメを差し込みます。



(図3)

- ③後頭部にある、2カ所のスナップを取り付けたら完了です。


❗ご注意

インナーパッドが確実に取り付けられていないと、走行中にヘルメットがずれる可能性があり大変危険です。インナーパッドは確実に取り付けてください。


参考 インナーパッド、チークパッド、あごひもカバーの互換性について

AEROBLADE-5シリーズの内装は以下の区分で互換性があり、チークパッドだけを小さめにするなどといった、細やかなサイズ調整が可能です。

■ AEROBLADE-5シリーズ インナーパッドセット：¥3,800 (+消費税)

	シェルサイズ	商品サイズ表記	パッドの厚さ (初期設定)	互換性	パッケージ内容
	Sシェル	XS	15mm	XSとSの2サイズで 互換性あり	インナーパッド ×1個入
		S	9mm		
	Mシェル	M	9mm	Mサイズ専用	
	Lシェル	L	9mm	Lサイズ専用	
	XLシェル	XL	9mm	XLとXXLの2サイズで 互換性あり	
XXL		6mm			

■ AEROBLADE-5シリーズ チークパッドセット：¥3,200 (+消費税)

	シェルサイズ	商品サイズ表記	パッドの厚さ (初期設定)	互換性	パッケージ内容
	Sシェル	XS	30mm	全てのサイズで 互換性あり	チークパッド (左右) ×1セット入
		S	25mm (S・M・L・XL 共通)		
	Mシェル	M			
	Lシェル	L			
	XLシェル	XL			
	XXL	20mm			

■ AEROBLADE-5シリーズ あごひもカバーセット：¥1,000 (+消費税)

	互換性	パッケージ内容	※掲載されている価格は、2017年6月時点の価格です。 ※掲載されている価格はすべて「税抜き価格」となっています。 ※最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。
	全サイズ共通 全サイズで互換性があります。	あごひもカバー (左右) ×1個入	

重要 内装パッド (インナー・チーク・あごひもカバー) の洗濯について

- 当製品の内装パッドは、取り外したあとに洗えます。洗う際は一般に市販されている家庭用洗濯剤を使用し、手洗いもしくは洗濯機 (必ず洗濯ネットに入れる事) で、洗ってください。
- 洗濯時は、市販の洗濯用洗濯剤を水もしくはぬるま湯でご使用いただき、熱湯や化学洗剤、有機溶剤などでのクリーニングは、品質の低下や傷みの原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- 市販の洗濯用洗濯剤でも、種類によっては多少の色落ちが発生する可能性がありますので、洗濯の際はなるべく個別に分けて洗ってください。
- 50℃以上となる、乾燥機能付き・ランドリーなどでの洗濯は、パッドの品質低下や傷みの原因となりますので、それらの機器の使用をさけてください。
- 洗濯後はしっかりと水気をきり、なるべく直射日光の当たらない場所で陰干しを行い、十分乾燥したことを確認してからヘルメット本体へ装着してください。
- 内装パッドは消耗品です。通常の使用でも使用頻度によっては、生地やインナーフォームの劣化が進みますので、適時交換をお勧めします。


9 ウィンドシャッターの脱着方法

この製品には、標準付属品として「ウィンドシャッター」が同梱されています。


このパーツは、走行中に発生する、あご付近からの風の巻き込みを軽減するもので、季節や用途に応じてお好みで脱着できます。

ーウィンドシャッターの取り付けかたー

- ①まず(図1)をご覧ください、「外側」と「内側」をお間違えないようご確認ください。




(図1)



(図2)

両サイドから中央にかけてフチゴムの内側へ芯材を指で押し込んでいく




(図3)

- ②(図2)のように、ヘルメットを裏返し、ヘルメットの前方(あご部分)へウィンドシャッターを取り付けます。このとき、ウィンドシャッターの両側の芯材をチークパッドの前付近とフチゴムの間に差し込みます。

- ③(図3)のように、両サイドから中央にかけ、均一にウィンドシャッターの芯材をフチゴムの内側へ押し込んでいきます。

フチゴムの下端とウィンドシャッターがほぼ平面になるくらいに押し込む。



(図4)

! ご注意

- 取り付けは確実に行ってください。取り付けが不完全ですと、走行中に脱落するおそれがあります。
- 取り付けの際、接着剤などは使用せず、必ず上記の方法でのみ取り付けを行ってください。接着剤などの成分により、ヘルメットの材質が侵されるおそれがあります。


- ④フチゴムの下端とウィンドシャッターの表面がほぼ平面になるよう、セットすれば取り付け完了です。(図4)

ーウィンドシャッターの取り外しかたー
ウィンドシャッターの中央付近をしっかり持ち、上へ引き抜くと、取り外せます。

！ご注意

ウィンドシャッターを取り外す際は、強く引っぱらず、慎重に取り外してください。生地や部品が破損することがあります。

中央を持ち、
上へ引き抜く



10 ブレスガードの脱着方法

ブレスガードはお好みで脱着できます。


ーブレスガードの取り外しかたー

ブレスガードをしっかり持ち、上へ引き抜くと取り外せます。

ーブレスガードの取り付けかたー

ヘルメットにある取り付け位置（3カ所）へブレスガードの突起を差し込んで取り付けます。

ブレスガード



取り付け位置（3カ所）へブレスガードの
突起を差し込む

！ご注意

取り付ける際は必ず上記の方法で取り付けてください。接着剤などを使用すると、その成分によりヘルメットの材質が侵されるおそれがあります。

**当製品は、内装生地には汗を素早く蒸散し、
いつもサラッと快適な「クールマックス[®]」を使用しています。**

－ 汗を素早く蒸散し、いつもサラッと快適 －

- 体から発汗すると、「クールマックス[®]」は水分を外へ排出し、空気が外部から入り込んで、冷却・乾燥させる効果があり、体表温度を下げ、優れた水分調整機能を発揮します。
- 「クールマックス[®]」は自然な風合いを持ち、ソフトで軽量、通気性にも優れています。

※「COOLMAX[®]」および「クールマックス[®]」はインビスタ社の登録商標です。

商品に関するお問い合わせと修理のご依頼方法：

■ 商品に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

修理のご依頼方法

- 修理のご依頼は、お買い上げの販売店もしくは、弊社までお問い合わせください。
- 修理でご依頼品をお送りいただく前に、必ず下記までご連絡、もしくはお問い合わせください。事前にご連絡をいただけない場合、スムーズな修理対応ができない場合がございます。

※修理品到着後、弊社にて「ヘルメット本体の安全性能を確保しかねる」と判断した場合は、修理をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。

修理できないパーツ

■ 下記パーツおよび部位は、ヘルメットの性能を保持するため、修理できません。

- 帽体（シェル）
- 衝撃吸収ライナー（本体）
- あごひも（マイクロラチェットバックル含む）

※その他、修理の詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。


商品に関するお問い合わせ・修理のご依頼についてのご連絡先：

株式会社 オージーケーカブト TEL: 06-6747-8031

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4

AEROBLADE-5シリーズ

補修パーツリストと 修理対応表



AEROBLADE-5シリーズ 補修パーツ 価格表

No.	パーツ名称	パッケージ内容	価格 (+消費税)
1	DAF-1シールド	1-a: DAF-1シールド (標準カラー: クリア) × 1枚	¥4,500
		1-b: シールドレバー×1個	
		1-c: BHP1.7×7.0ビス×2個	
2	DAFシールドラチェットセット	2-a: DAFラチェット (左右) × 1セット	¥1,500
	シールドラチェットビスセット	2-b: 4×7ビス×6個	¥300
3	AEROBLADE-5 インナーパッド	※P-20参照 インナーパッド×1個	¥3,800
4	AEROBLADE-5 チークパッドセット	※P-20参照 チークパッド (左右) × 1セット	¥3,200
5	AEROBLADE-5 イヤーカップセット	イヤーカップ×2個 (左右共通)	¥500
6	AEROBLADE-5 あごひもカバーセット	あごひもカバー (左右) × 1セット	¥1,000
7	プレスガード No.8	プレスガードNo.8×1個	¥1,200
8	ウィンドシャッター No.3	ウィンドシャッターNo.3×1個	¥1,000
別 売 専 用	DAF-1シールド	各カラー	¥4,500
	DAF-1ミラーシールド	各カラー	¥6,500
	DAF-1 Pinlock® Original Insert Lens	DAF Pinlock® Original Insert Lens (クリア) × 1枚	¥3,000

※上記パーツは、Kabutoヘルメット取扱店にてお問い合わせください。

※パーツにカラーが設定されているものについては、お買い上げの販売店へご注文の際に、カラーをお伝えください。

※製品の性能をさらに向上させるために、材質や仕様、価格等を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

※パーツの詳細は、Kabutoホームページでもご覧いただけます。

www.ogkkabuto.co.jp

AEROBLADE-5シリーズ 修理 価格表

※下記パーツは、一部を除いて弊社工場でのメーカー修理扱いとなり、基本的にお客様への直接販売は出来ません。

※当社製造不良等の原因以外による破損等につきましては、下記の通り有償修理となりますので、予めご了承ください。

	パーツ名称・修理内容	カラー	価格 (+消費税)	備 考
A	ヘッドベンチレーション	各色	¥1,500	AEROBLADE-5 専用 ※パーツのみ販売可能
B	リアベンチレーション	各色	¥1,500	
C	チンベンチレーション	各色	¥2,000	AEROBLADE-5 専用 (修理のみ)
D	シールドロックベース	ブラック	¥2,000	

■修理のご依頼についての詳細は、23ページをご覧ください。

※掲載されている価格は、2017年6月時点の価格です。

※掲載されている価格はすべて「税抜き価格」となっています。

※最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。



株式会社 オージーケーカブト
〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4 TEL:06-6747-8031
ホームページ: